


# CUVES PE / RÉTENTION ACIER

avec distribution (GO/FOD) mesurée



**Capacité 1 500 l**



Option  
enrouleur



**Capacité 1 000 l**

## EQUIPEMENTS

Jauge en litres • Indicateur de fuite • Événement de dégazage • Kit d'aspiration avec vanne 1/4 tour • Flexible 4 m avec raccords sertis • Pistolet automatique raccord tournant • Groupe de distribution • Filtre absorbant d'eau

Modèle	Groupe 56 l/mn	Groupe 70 l/mn	Groupe 70 l/mn Gestion 50 utilisateurs	Dimensions hors tout L x l x h en mm	Poids en kg
<b>Cuve 1 000 l</b> Groupe non carrossé Groupe carrossé	Réf. 41149 Réf. 41150	Réf. 41152	Nous consulter	1695 x 770 x 1700	140
<b>Cuve 1 500 l</b> Groupe non carrossé Groupe carrossé	Réf. 41159 Réf. 41160	Réf. 41162	Réf. 41170	2 060 x 770 x 2100	195
<b>OPTIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flexible de 7 ou 10 m en remplacement du 4 m d'origine</li> <li>Enrouleur</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit de transfert Réf. 23171 / CJ</li> <li>Kit clés utilisateurs Réf. 23173 / CJ</li> </ul>		