



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe CUBE 70 MC 50	70 l/min	39 x 39 x 52	29	7853

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
2	Caisson de protection en acier peint
3	Clé d'accès utilisateur ou gestionnaire, lecteur clé de la borne
4	Crochet de fixation du tuyau
5	Interrupteur de pompe, pistolet cadenassable sur interrupteur
6	Pistolet automatique avec raccord tournant F 1»
7	Afficheur digital, heure et volume distribué (interface digitale avec clavier alphanumérique, affichage de l'heure en mode veille)
8	pour la gestion Système, Utilisateurs, Distributions, Transfert des données, ... avec afficheur à cristaux liquides
9	4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 25
10	Pied support en option
11	Rideau de protection clavier

Accès par code ou par clé utilisateur  
 Paramétrage par code ou par clé gestionnaire  
 Possibilité de saisir l'immatriculation du véhicule et son kilométrage  
 Possibilité d'éditer des états de distribution grâce au logiciel PC (en option)  
 Pied et support mural en option

**ATTENTION : LA POMPE N'EST PAS APPROPRIÉE AU TRANSFERT D'ESSENCE**

POMPE CUBE	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Débit</b>	70 l/min
<b>Pression maxi</b>	2,9 bar
<b>Hauteur d'aspiration maxi</b>	3,5 m
<b>Tension</b>	230
<b>Intensité</b>	4,2 A
<b>Puissance</b>	900 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2900 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP 55
<b>Niveau sonore</b>	Inférieur à 70 dB
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	NA
<b>Matériaux employés</b>	Châssis en acier peint avec traitement anti-corrosion
<b>Raccord entrée sortie</b>	Femelle 1"
<b>Raccordement électrique</b>	A la charge du client Raccordement électrique à la charge du client
<b>Crépine de fond</b>	Oui
<b>Clapet anti retour</b>	Oui
<b>Aspiration</b>	Non fournie
<b>Refoulement</b>	4 m DN25 en caoutchouc avec raccords sertis M 1" et joints toriques
<b>Longueur maxi flexible refoulement</b>	10 m
<b>Compteur</b>	Electronique à engrenage, précision +/- 0,5%
<b>Pistolet</b>	Automatique en métal avec raccord tournant F 1" en laiton
<b>Nb d'utilisateur mémorisable</b>	50
<b>Taille de la mémoire</b>	255 distributions