



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Kit de vidange huile 12 V	5,5 l/min pour l'huile	26 x 20 x 13	2,7	90687

1	Pompe 12 V auto-amorçante à engrenages en bronze
2	Interrupteur 3 positions inverseur de flux
3	Embase de fixation 4 points avec cylindre blocs
4	Câble de raccordement électrique 3 m avec pinces croco
5	Jeu de sondes d'aspiration Ø 6 et 8 mm
6	Flexible de refoulement 1/2" cristal, longueur 1,5 m
7	Sachet de raccords et collier

<b>POMPE DE VIDANGE 12 V</b>	
<b>Produits admissibles</b>	Huile, eau jusqu'à 85°C, gasoil,
<b>Débit</b>	5,5 l/min pour l'huile
<b>Pression maxi</b>	2 bar
<b>Hauteur d'aspiration maxi</b>	1 m
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	5:00 AM
<b>Puissance</b>	90 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2 500 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP65
<b>Niveau sonore</b>	52dB(A)
<b>Temps de cycle maxi</b>	Dépend des conditions d'usage
<b>Capacité fusible</b>	10:00 AM
<b>Matériaux employés</b>	Laiton, acier et et bronze
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -10 °C et + 60 °C
<b>Viscosité maxi</b>	350 cSt
<b>Raccord entrée sortie</b>	1/2" F
<b>Raccordement électrique</b>	3 m de câble avec pinces croco et fusible déporté
<b>Crépine de fond</b>	Non
<b>Clapet anti retour</b>	Non
<b>Aspiration</b>	3 durites Rilsan (2 Ø 8 mm avec longueur 1 m et 30 cm, 1 Ø 6 mm avec longueur 1 m)
<b>Refoulement</b>	1,5 m de flexible ½" cristal
<b>Compteur</b>	Non
<b>Pistolet</b>	Non