



Désignation	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Jauge de niveau ultrasonique	19 x 7 x 26	0,3	90169

1	Emetteur ultrasonique, portée émission radio-fréquence 433 mHz 200 mètres maxi sans obstacle
2	Récepteur à brancher sur une prise secteur
3	Profondeur de mesure de 0,5 m à 3 m, précision mesure +/- 5%
4	Ecran à cristaux liquides, affichage 10 barres
5	Fourni avec bonde filetée (1"1/4, 1"1/2 et 2") et 2 vis de fixation émetteur
6	Emission de bip d'avertissement quand cuve pleine, cuve presque vide et cuve vide
7	Joint d'étanchéité montage émetteur sur bonde
8	2 vis acier inox de fixation émetteur sur bonde de montage

JAUGE DE NIVEAU ULTRASONIQUE	
Produits admissibles	Gasoil, huiles, fioul, eau
Tension	Pile plate 3 V Lithium pour l'émetteur (durée de vie 5 ans), 230 V pour le récepteur
Intensité	NC
Puissance	NC
Indice de protection	IP 67
Matériaux employés	Polyéthylène
Plage de température d'utilisation	- 10°C à + 50°C
Raccord entrée sortie	Bonde d'installation émetteur étagée 1"1/4, 1"1/2 et 2"