



Désignation et contenance en litres		Dimensions en cm			Ouverture d'écoulement	Poids en kg	Référence
		a	b	c			
Bacs à sel PFV	550	134	99	78	sans	26	7322
					avec	28	7323
Bacs à sel PFV	700	134	99	96	sans	30	7324
					avec	32	7325
Bacs à sel PFV	1 100	163	121	101	sans	50	7435
					avec	52	7436
Bacs à sel PFV	1 500	184	143	104	sans	70	7437
					avec	72	7438
Bacs à sel PFV	2 200	213	152	124	sans	92	7439
					avec	94	7440

1	Ouverture d'écoulement
2	Fermeture avec sécurité enfant
3	Rebord débordant fermeture ajustée
4	Garniture inox
5	Sangle de retenue en polyester
6	Crochet de fermeture
7	Surfaces lisses

Matériaux employés	Résine polyester armée de fibres de verre, acier inox
Épaisseur matière	4 mm
Charge maximum	1,3 kg / dm ³
Produits admissibles	Sable, sel, granulats, absorbant
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Manipulable en charge	Oui, prises sous les rebords avec les palonniers de marque CEMO
Gerbabilité	Empilable (disposer des cales pour faciliter le désempilage)
Stockage	Oui

Garantie 10 ans