



Désignation	Volume en l	Dimensions en cm			Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids en kg	Référence
		a	b	c				
Bacs à sel PFV PLUS3	100	89	60	34	sans	sans	8,3	10564
Bacs à sel PFV PLUS3	200	89	60	64	sans	sans	11,3	10565
					<b>avec</b>	sans	12,5	10566
		89	60	69	sans	<b>avec</b>	12,8	10567
					<b>avec</b>	<b>avec</b>	14	10568
Bacs à sel PFV PLUS3	400	121	82	67	sans	sans	20,4	10569
					<b>avec</b>	sans	21,6	10570
		121	82	68	sans	<b>avec</b>	21,4	10571
					<b>avec</b>	<b>avec</b>	22,6	10572

<b>Matériaux employés</b>	Polyester, acier inox
<b>Epaisseur matière</b>	3 mm
<b>Charge maximum</b>	1,3 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Produits admissibles</b>	Sable, sel, granulats, absorbant
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -20° C et +40° C
<b>Manipulable en charge</b>	Oui, prises sous les rebords avec les palonniers de marque CEMO ou avec fourches
<b>Gerbabilité</b>	Empilable capot monté, emboitable capot retiré
<b>Stockage</b>	Oui

<b>1</b>	Ouverture d'écoulement
<b>2</b>	Fermeture avec sécurité enfant en inox
<b>3</b>	Rebord débordant fermeture ajustée
<b>4</b>	Axes rotation couvercle en acier inox
<b>5</b>	Crochet de fermeture cadennassable
<b>6</b>	Surfaces lisses
<b>7</b>	Passage de fourche
<b>8</b>	Capot permettant l'empilage des bacs
<b>9</b>	Tige rabattable de blocage capot en position ouverte

**Garantie 10 ans**