



Désignation	Dimensions (ext) en cm			Dimensions (int) en cm			g	h	Poids en kg	Réf vert	Réf gris
	a	b	c	a1	b1	c1					
Bacs PFV avec passage de fourches 200 l	87	57	64	80	50	54	15	58	9,7	10582	10584
Bacs PFV avec passage de fourches 400 l	119	79	60	112	72	50	15	58	15	10583	10585

### BAC POLYESTER

<b>Matériaux employés</b>	Polyester fibre de verre résistant aux UV Bac vert RAL 6024 Bac gris RAL 7035
<b>Épaisseur matière</b>	1,8 mm pour 200 l 2,6 mm pour 400 l
<b>Charge maximum</b>	1,3 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Produits admissibles</b>	Nombreux, voir table de compatibilité
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -20° C et +40° C
<b>Manipulable en charge</b>	Oui (avec précautions)
<b>Gerbabilité</b>	Oui, avec couvercle
<b>Stockage</b>	Oui

<b>1</b>	Surfaces intérieures et extérieures lisses pour faciliter le nettoyage
<b>2</b>	Rebord pour la manutention
<b>3</b>	Vidange totale moulable ou partielle (en option, nous consulter)
<b>4</b>	Kit de réparation disponible pour la réparation du bac en option
<b>5</b>	Passage de fourches frontal intégral pour transpalette chariot élévateur