

# POMPE CEMATEX 230 V sans compteur

Accessoire KS-Mobil



| Désignation                                                                                                              | Poids en kg | Référence |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Pompe Cematex 230 V, certifiée ATEX, 50 l/min, pistolet automatique, 4 m de flexible DN 19 (câble électrique non fourni) | 16          | 91996     |

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompe à palettes ATEX auto-amorçante                                                                                |
| 4 m de flexible de distribution DN 19 en caoutchouc antistatique                                                    |
| Pistolet automatique essence                                                                                        |
| En option : Caisson en acier galvanisé (verrouillable par cadenas)                                                  |
| En option : Compteur mécanique 3 chiffres à disque oscillant, avec molette RAZ, compteur journalier et totalisateur |

| Pompe Cematex 230 V sans compteur  |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Matériaux employés                 | Acier, fonte, aluminium, bronze                                   |
| Produits admissibles               | Essence SP, gasoil, HVO, XTL, kerosene, white spirit              |
| Plage de température d'utilisation | - 20 °C et + 50 °C                                                |
| Débit en l/min                     | 56 l/min                                                          |
| Pression maxi                      | 1,8 bar                                                           |
| Hauteur maximum d'aspiration       | 2 m                                                               |
| Voltage                            | 230 V                                                             |
| Ampérage                           | 0,8 A                                                             |
| Puissance                          | 300 W                                                             |
| Viscosité maxi                     | NC                                                                |
| Vitesse de rotation maxi           | 2 800 tr/min                                                      |
| Indice de protection               | IP55                                                              |
| Niveau sonore                      | 75 dB                                                             |
| Temps de cycle maxi                | 30 minutes                                                        |
| Capacité fusible                   | NC                                                                |
| Raccordement électrique            | Non fourni                                                        |
| Aspiration                         | Canne d'aspiration télescopique en acier, longueur maxi 1 100 mm  |
| Flexible de refoulement            | 4 m de flexible DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques |
| Pistolet                           | Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant                   |