



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Chariot Ravitailleur pour AdBlue® 200 litres PRO V.L.	82	76	109	28	10867

①	Chariot pour fût de 60 à 220 litres
②	Cadre en acier tubulaire peint
③	Roulettes avec bandage caoutchouc
④	Roulettes arrière avec frein
⑤	Pompe à diaphragme 12 V
⑥	Flexible de refoulement en PVC
⑦	Pistolet automatique ZVA Elaflex spécial V.L. en polypropylène et inox avec raccord tournant
⑧	Fourreau pistolet collecteur anti-gouttes amovible
⑨	Alimentation par batterie Lithium 13,2V, 3,3 Ah, temps de charge 66'
⑩	Socle support batterie avec interrupteur On/Off
⑪	Guidon de manutention chariot
⑫	Bride de retenue et blocage fût
⑬	Chargeur batterie Lithium fourni
⑭	Fût non fourni

CHARIOT	
Matériaux employés	Acier tubulaire peint noir, roues avec bandage caoutchouc
Épaisseur parois	NC
POMPE ÉLECTRIQUE À DIAPHRAGME	
Produits admissibles	AdBlue®, eau
Débit	5,5 l/min
Pression maxi	3,8 bar
Hauteur d'aspi maxi	NA
Tension	12 V
Intensité	5 A
Puissance	NC
Vitesse de rotation maxi	NC
Indice de protection	IP 67 pour la batterie
Temps de cycle maxi	NC
Capacité fusible	10 A
Plage de température d'utilisation	-5 °C à +40 °C
Raccord entrée sortie	3/4"
Raccordement électrique	Batterie Lithium 13,2V, 3,3 Ah, avec socle d'installation et interrupteur On/Off, temps de charge 66', capacité 120 litres/charge, chargeur fourni
Flexible de refoulement	2,5 m de flexible de refoulement DN 19
Flexible d'aspiration	0,5 m de flexible PVC
Crépine	Oui
Pistolet	Pistolet à arrêt automatique, clapet, gâchette à 1 position avec goupille. Corps en aluminium nickelé et revêtu, bec en matière synthétique renforcé carbone avec détrompeur intégré et anti-goutte. Pièces internes acier inox et matière synthétique, filtre. Gâchette avec vis de réglage et garde en PA. « housse pistolet » bleue et protection anti-froid en PVC, joints en NBR/PU.
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention