



Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Cuve arrosage PE ECO 450 litres	116	76	73	37	10596
Cuve arrosage PE ECO 600 litres	116	76	102	45	10597

1	Cuve autostable en PE
2	Poignées de manutention intégrées
3	Couvercle Ø 150 mm avec event/soupape de surpression intégré
4	Pompe électrique SP30 12 V submersible, débit 30 l/min
5	Tuyau d'arrosage DN 15, longueur 10 mètres
6	Raccord rapide type Gardena®
7	Pomme-lance d'arrosage en option

CUVE	
Matériaux employés	Cuve en polyéthylène
Epaisseur matière	Cuve : entre 5 et 7 mm pour la cuve
Charge maximum	1 kg/dm ³
Produits admissibles	Eau
Plage de température d'utilisation	De -10°C à + 40°C
Cloison anti- vague	Oui
Pompe Centri SP30	
Produits admissibles	Eaux claires uniquement
Débit	30 l/min
Régime moteur	220W
Pression maxi en Bars	1,1 bar
ENSEMBLE	
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Manipulable en charge	Oui mais manutention à vide conseillée
Gerbabilité	Non
Stockage extérieur	Oui