



1	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
2	Anneau de levage en acier galvanisé
3	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
4	Rétention 110 %
5	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
6	Empilable jusqu'à deux pièces pleines
7	Réservoir intérieur en acier avec paroi anti-roulis
8	Réserve rangement outils
9	2 kit pour le raccordement groupe électrogène avec 2 flexibles (A/R) munis de raccords rapides
10	Event/soupape de surpression intégré
11	Jauge de niveau à cadran à lecture verticale
12	Témoin optique de fuite
13	Trappe de visite réservoir intérieur
14	Bouchon de remplissage 2"1/2 avec chaînette

Homologué ADR Homologation ADR

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Cuve DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Générateur (4 raccords rapides 3/8" - 2 allers et 2 retours)	980	130	115	130	470	10786

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure et le réservoir intérieur
Épaisseur parois	3 mm et 3 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul
Paroi anti-roulis	Oui
RACCORDS	
Flexible de refoulement	2 paire de flexibles DN 8 armés, longueur 50 cm, avec raccords rapides 3/8"
Flexible d'aspiration	Flexible 13x2
Crépine	Non
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
Transportable	Oui
Stockage	Oui