



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Cuve Easy Mobil 440 Nourrice (raccord rapide 1")	440	118	80	71	32,5	11110

1	Réservoir en PE
2	Passage de fourches pour chariot élévateur
3	2 passages de sangle pour l'arrimage
4	4 plots pour empilage à vide
5	Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
6	Flexible d'alimentation DN19 avec raccord rapide 1"
7	Prises pour manutention à vide
8	Capot

Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c

**RÉSERVOIR**

<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	4 mm en moyenne
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, Fioul
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Oui
<b>Charge/densité maximum</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>

**RACCORD**

<b>Matériaux employés</b>	Raccord rapide en laiton
<b>Raccord entrée sortie</b>	Raccords rapides 1"
<b>Flexible d'aspiration</b>	Flexible DN 19
<b>Clapet anti retour</b>	Non
<b>Crépine</b>	Oui

**ENSEMBLE**

<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui (levable par chariot élévateur)
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Stockage sur rétention