



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Cuve Easy Mobil 600 ADR Nourrice (raccord rapide 1")	621	116	80	102	48	10084
Cuve Easy Mobil 980 ADR Nourrice (raccord rapide 1"), capot	980	127	107	112	95	10817

<b>1</b>	Réservoir en PE avec paroi anti-roulis
<b>2</b>	Passage de fourches pour chariot élévateur
<b>3</b>	4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
<b>4</b>	4 plots pour empilage à vide
<b>5</b>	Capot avec 2 fermetures à levier en inox cadénassables
<b>6</b>	Vanne coupe circuit
<b>7</b>	Flexible alimentation carburant PVC, longueur 1 mètre, avec raccord rapide 1" en laiton et ses bouchons
<b>8</b>	Piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé par un bouchon)
<b>9</b>	Couvercle d'inspection Ø 122 mm avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée

<b>RÉSERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	7 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, Fioul
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Oui
<b>RACCORD</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Raccord rapide en laiton chromé
<b>Raccord entrée sortie</b>	Raccord rapide F 1"
<b>Flexible de refoulement</b>	Flexible de raccordement DN 25 longueur 60 cm
<b>Flexible d'aspiration</b>	Flexible DN 25
<b>Crépine</b>	Oui
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui (grutable et levable par chariot élévateur)
<b>Gerbable</b>	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Stockage sur rétention