



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Cuve Easy Mobil 980 ADR Générateur (2 raccords rapides 3/8" - 1 aller et 1 retour), capot	980	127	107	112	95	10943

1	Réservoir en PE avec paroi anti-roulis
2	Passage de fourches pour chariot élévateur
3	4 anneaux de levage et d'arrimage en acier galvanisé
4	4 plots pour empilage à vide
5	Capot avec 2 fermetures à levier en inox cadenassables
6	Kit pour le raccordement groupe électrogène avec 2 flexibles 3/8" (A/R) munis de raccords rapides en laiton
7	Piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé par un bouchon)
8	Couvercle d'inspection Ø 122 mm avec soupape de surpression/ventilation 2" intégrée
9	Bouchon de remplissage 2"

Homologué ADR

RÉSERVOIR

Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	7 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul
Densité liquide maxi admissible	1 kg/dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Paroi anti-roulis	Oui

RACCORD

Matériaux employés	Raccord rapide en laiton chromé
Plage de température d'utilisation	
Raccord entrée sortie	Raccords rapides M 3/8"
Flexible de refoulement	Paire de flexibles 3/8» armés, longueur 50 cm, avec raccord rapide
Flexible d'aspiration	Flexible 3/8"
Crépine	Oui

ENSEMBLE

Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui (grutable et levable par chariot élévateur)
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
Transportable	Oui
Stockage	Stockage sur rétention