



| Désignation  | Dimensions en cm |    |    | Poids en kg | Référence |
|--|------------------|----|----|-------------|-----------|
|  | a                | b  | c  |             |           |
| Entonnoir PFV sans couvercle pour fût acier 60 l       | 39               | 39 | 16 | 2,5         | 5493      |
| Entonnoir PFV sans couvercle pour fût acier 200 l      | 56               | 56 | 15 | 3           | 3342      |
| Entonnoir PFV avec couvercle pour fût acier 200 litres | 56               | 56 | 18 | 5           | 5348      |
| Entonnoir PFV avec couvercle pour cuve UNI             | 56               | 56 | 28 | 6           | 7389      |

| ENTONNOIR                   |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Matériaux employés</b>   | Polyester armé de fibres de verre et visserie en acier inox |
| <b>Épaisseur matière</b>    | 4 mm en moyenne   |
| <b>Produits admissibles</b> | Huiles, lubrifiants, hydrocarbures                          |

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Entonnoir sans couvercle                      |
| <b>2</b> | Entonnoir avec couvercle                      |
| <b>3</b> | Filtre conique amovible en acier, maille 2 mm |
| <b>4</b> | Couvercle avec recouvrement du rebord         |
| <b>5</b> | Patte pour cadenas de couvercle               |
| <b>6</b> | Fond en pente pour faciliter l'écoulement     |
| <b>7</b> | Encoche pour passage de la patte pour cadenas |