



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm				Tension pompe (V)	Poids en kg	Référence
		a	b	c	d			
Station DT-Mobil PRO PE 440 Standard	440	125	87	107	10	12 V	203	11115
Station DT-Mobil PRO PE 440 Standard	440	125	87	107	10	24 V	203	11116

1	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
2	Anneau de levage en acier galvanisé
3	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
4	Rétention 110 %
5	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
6	Réservoir intérieur en PE avec paroi anti-roulis
7	Support pistolet gasoil avec collecteur anti-gouttes
8	Pompe gasoil selon choix
9	Flexible de refoulement gasoil DN19 longueur 4 mètres
10	Pistolet automatique gasoil avec raccord tournant
11	Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
12	Jauge de niveau
13	Témoin de fuite optique

**Homologué ADR, notez que l'homologation du réservoir intérieur en PE est limitée à 5 ans. Au-delà, il faut remplacer le réservoir interne. Homologation ADR**

<b>STATION DT-MOBIL COMBI PE</b>		
	<b>Pompe 12 V</b>	<b>Pompe 24 V</b>
<b>Matériaux employés</b>	Acier pour l'enveloppe extérieure, PE pour le réservoir intérieur	Acier pour l'enveloppe extérieure, PE pour le réservoir intérieur
<b>Épaisseur parois</b>	3 mm et 8 mm	3 mm et 8 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, Fioul	Gasoil, GNR, Fioul
<b>Plage de température d'utilisation</b>	- 20°C à + 30°C	- 20°C à + 30°C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Oui	Oui
<b>Charge/densité maximum</b>	1 kg/dm3	1 kg/dm3
<b>POMPE</b>		
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, Fioul	Gasoil, GNR, Fioul
<b>Débit</b>	45L/min	45L/min
<b>Viscosité maxi</b>	5,35 cSt	5,35 cSt
<b>Pression maxi</b>	1,5 bar	1,5 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 mètres	2 mètres
<b>Niveau sonore</b>	Inférieur à 70 dB	Inférieur à 70 dB
<b>Tension</b>	12 V	24V
<b>Intensité</b>	22 A	13 A
<b>Puissance</b>	260 W	264 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2600 tr/min	2600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP 55	IP 55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 minutes	30 minutes
<b>Capacité fusible</b>	25 A	15 A
<b>Matériaux employés</b>	Acier, fonte, aluminium, résine acétale	Acier, fonte, aluminium, résine acétale
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20 °C à +60°C	-20 °C à +60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 3/4"	F 3/4"
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres DN 19	4 mètres DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	Flexible DN 19	Flexible DN 19
<b>Clapet anti retour</b>	Non	Non
<b>Crépine</b>	Oui	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique	Automatique
<b>Compteur</b>	En option	En option
<b>ENSEMBLE</b>		
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non	
<b>Manipulable en charge</b>	Oui	
<b>Gerbable</b>	Oui à vide	
<b>Transportable</b>	Oui	
<b>Stockage</b>	Oui	