



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Pompe	Poids en kg	Référence
		a	b	c			
Station EASY Mobil 980 ADR Premium	980	127	107	112	Bipump 12 V	130	10819
Station EASY Mobil 980 ADR Premium	980	127	107	112	Cematic duo	130	10823
Station EASY Mobil 980 ADR Premium	980	127	107	112	Cematic 230 V	130	10827

1	Réservoir en PE avec paroi anti-roulis
2	Passage de fourches pour chariot élévateur
3	4 anneaux de levage et d'arrimage en acier galvanisé
4	4 plots pour empilage à vide
5	Capot avec 2 fermetures à levier en inox cadénassables
6	Couvercle d'inspection avec évent/soupape de surpression intégré
7	Bouchon de remplissage 2"
8	Piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé)
9	Vanne coupe-circuit
10	Pompe gasoil selon choix
11	Filtre à eau et particules
12	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette RAZ
13	Enrouleur automatique avec 8 mètres de flexible de refoulement gasoil DN 25
14	Pistolet automatique gasoil avec raccord tournant
15	Support pistolet gasoil avec collecteur anti-gouttes

Homologué ADR Ne convient pas pour les carburants Essence SP et les carburants Aviation

RÉSERVOIR			
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV		
Épaisseur parois	7 mm		
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul		
Plage de température	-20° C à +40° C		
Charge/densité	1,2 kg / dm ³		
Paroi anti-roulis	Oui		
POMPE ÉLECTRIQUE			
	Bipump 12 V	Cematic duo	Cematic 230 V
Produits admissibles	Gasoil, GNR, Fioul	Gasoil, GNR, Fioul	Gasoil, GNR, Fioul
Débit l/min	80	70/35	72
Viscosité maxi	5,35 cSt	5,35 cSt	5,35 cSt
Pression maxi	1,7	2/2,6	2,9
Hauteur d'aspi maxi	4 mètres	4 mètres	4 mètres
Tension	12 V	24/12 V	230 V
Intensité	44 A	16/25 A	4,2 A
Puissance	500 W	150/420 W	500 W
Vitesse de rotation maxi	2200 tr/min	3600/1800 tr/min	2900 tr/min
Indice de protection	IP 55	IP 55	IP 55
Temps de cycle maxi	30 minutes	30 minutes	30 minutes
Capacité fusible	NC	NC	NA
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB	Inférieur à 70 dB	Inférieur à 70 dB
Matériaux employés	Acier, fonte, aluminium, résine acétale	Acier, fonte, aluminium, résine acétale	Acier, fonte, aluminium, résine acétale
Plage de température d'utilisation	-20 °C à +60°C	-20 °C à +60°C	-20 °C à +60°C
Raccord entrée sortie	F 1"	F 1"	F 1"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco	4 m avec pinces croco	2 m avec fiche murale
Flexible de refoulement	8 mètres DN 25 en PU/PVC	8 mètres DN 25 en PU/PVC	8 mètres DN 25 en PU/PVC
Flexible d'aspiration	Flexible DN 25	Flexible DN 25	Flexible DN 25
Crépine	Oui	Oui	Oui
Pistolet	Automatique	Automatique	Automatique
Compteur	Oui mécanique 3 chiffres	Oui mécanique 3 chiffres	Oui mécanique 3 chiffres
ENSEMBLE			
Vanne coupe circuit	Oui		
Manipulable en charge	Oui (grutable et levable par chariot élévateur)		
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines		
Transportable	Oui		
Stockage	Stockage sur rétention		