



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm				Poids en kg	Référence
		a	b	c	d		
Station Easy Mobil 210, pompe Cematic 3000 12 V	210	79	60	69	20	22	10979
Le lot de 4 stations Easy Mobil 210, pompe Cematic 3000 12 V	210				20	88	10979L
Station Easy Mobil 210, pompe Cematic 3000 12 V, capot	210	79	60	69	20	23	10982F
Le lot de 4 stations Easy Mobil 210, pompe Cematic 3000 12 V, capot	210				20	92	10982L

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	2 passages de sangle pour arrimage
3	4 plots pour empilage à vide
4	Pistolet automatique avec raccord tournant
5	Support pistolet
6	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
7	Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
8	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
9	Poignées intégrées pour manutention à vide
10	Autocollants de prévention des risques
11	Capot PFV orange en option
12	Fermeture à levier inox pour capot orange

**Autocollants de prévention des risques liés au transport de gazoil**

<b>RÉSERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Non
<b>Charge/densité maximum</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>POMPE</b>	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul
<b>Débit</b>	45 l/min
<b>Viscosité maxi</b>	De 2 à 5,35 cSt
<b>Pression maxi</b>	1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 m
<b>Niveau sonore</b>	< 70 dB
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	22 A
<b>Puissance</b>	260 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2 600 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	25 A
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
<b>Plage de température d'utilisation</b>	De -20°c à +60°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	Cannelures 3/4» coudées
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	En caoutchouc DN 19
<b>Clapet anti retour</b>	Non
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique
<b>Compteur</b>	En option
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	Sur rétention