



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station LUB Easy Mobil 200 l, pompe électrique 12 V, pistolet simple	200	80	60	59	31	10752
Station LUB Easy Mobil 430 l, pompe électrique 12 V, pistolet simple	430	116	76	73	56	10941

①	Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
②	Bouchon de remplissage Ø 90 mm
③	Passage de fourches pour chariot élévateur
④	4 plots pour empilage à vide
⑤	Plots d'accrochage pinces crocodiles
⑥	Passages de sangle pour arrimage
⑦	Soupape de surpression/ventilation 2"
⑧	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
⑨	Pompe électrique 12 V à engrenages auto-amorçante, débit 10 l/min, aspiration avec crépine
⑩	Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
⑪	Vanne coupe circuit
⑫	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
⑬	Empreintes pour manutention à vide
⑭	4 mètre de câble électrique avec pinces croco

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	5 mm
Produits admissibles	Huiles et lubrifiants (mais aussi gasoil, GNR, diesel, fioul)
Densité liquide maxi admissible	1 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	- 10°C à + 40°C
Paroi anti-roulis	Non
POMPE ÉLECTRIQUE	
Produits admissibles	Huiles et lubrifiants
Débit	10 l/min
Viscosité maxi	Jusqu'à 600 cSt
Pression maxi	4 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Tension	12 V
Intensité	35 A
Puissance	300 W
Vitesse de rotation maxi	2900 tr/min
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	40 A
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, engrenages en acier
Plage de température d'utilisation	De + 5°C à + 60°C
Raccord entrée sortie	F 3/4"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Crépine	Oui
Pistolet	Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention