



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Groupe Motopompe électrique 12 V, 20 A, débit 30 l/min	30 l/min	26 x 14 x 12	4,3	90670

1	Pompe auto-amorçante à engrenages en PTFE
2	Pied de fixation pompe
3	4 cylindres blocs pour la fixation
4	Fils électriques d'alimentation en 12 V
5	E/S pompe taraudées 1/2" gaz
6	Raccords E/S 1" en laiton chromé
7	Mamelon en laiton chromé 1/2"
8	Fourni avec filtre à particules (à monter en entrée de pompe)

POMPE

Produits admissibles	Eau claire, eau de mer, Diesel, huiles légères, liquide antigel,
Débit	30 l/min
Pression maxi	2,5 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2 mètres
Tension	12 V
Intensité	20 A
Puissance	350 W
Vitesse de rotation maxi	3900 tr/min
Indice de protection	IP 67
Niveau sonore	61 dB
Temps de cycle maxi	NC
Capacité fusible	20 A
Matériaux employés	Corps en laiton nickelé, engrenages en PTFE
Plage de température d'utilisation	Entre -10 °C et + 60 °C
Viscosité maxi	20 cSt
Raccord entrée sortie	1/2"
Raccordement électrique	2 portions de câble libre, section 4 mm ²