



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	poids en kg	Référence
Pompe CEMOPACK 12 V avec 4 m de câble électrique	45 l/min	37 x 37 x 29	9,4	90690
Pompe CEMOPACK 24 V avec 4 m de câble électrique	45 l/min	37 x 37 x 29	9,4	90691
Pompe CEMOPACK 230 V avec 2 m de câble électrique	56 l/min	37 x 37 x 29	12,7	90692

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
2	Bouton marche arrêt
3	6 m de flexible DN 19 en caoutchouc pour l'aspiration et le refoulement
4	Crépine de pied
5	4 m de câble électrique avec pinces croco pour les versions 12 et 24 V, 2 m de câble électrique avec fiche murale pour la version 230 V
6	Fusible de protection pour les versions 12 V (25 A) et 24 V (15 A)
7	Colliers de serrage Serflex
8	Pistolet automatique avec raccord tournant F 1"
9	Poignée de manutention pour les versions 12 et 24 V
10	Platine de fixation

ATTENTION : LA POMPE N'EST PAS APPROPRIÉE AU TRANSFERT DE L'ESSENCE

KIT DE TRANSFERT			
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul,	Gasoil, GNR, diesel, fioul,	Gasoil, GNR, diesel, fioul,
Débit	45 l/min	45 l/min	56 l/min
Pression maxi	1,5 bar	1,5 bar	2,9 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2 m	2 m	4 m
Tension	12 V	24 V	230 V
Intensité	22 A	13 A	3 A
Puissance	260 W	264 W	350 W
Vitesse de rotation maxi	2600 tr/min	2600 tr/min	2900 tr/min
Indice de protection	IP55	IP55	IP55
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB (A)	Inférieur à 70 dB (A)	Inférieur à 70 dB (A)
Temps de cycle maxi	30 minutes	30 minutes	30 minutes
Capacité fusible	25 A	15 A	NA
Matériaux employés			
Plage de température d'utilisation	Entre -20 °C et + 60 °C	Entre -20 °C et + 60 °C	Entre -20 °C et + 60 °C
Viscosité maxi	5,35 cSt	5,35 cSt	5,35 cSt
Raccord entrée sortie	3/4" F	3/4" F	1" F
Raccordement électrique	4 m de câble avec pinces croco et fusible déporté	4 m de câble avec pinces croco et fusible déporté	2 m de câble avec prise murale
Crépine de fond	Oui		
Clapet anti retour	Non		
Aspiration	A couper dans les 6 m DN19 de flexible caoutchouc fournis		
Refoulement	A couper dans les 6 m DN19 de flexible caoutchouc fournis		
Compteur	En option		
Pistolet	Automatique avec raccord tournant F 1"		