



| Désignation | Débit | Intensité | Puissance | Dimensions du colis en cm | Poids en kg | Référence |
|---|----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|
| Pompe CENTRIMATIC 12 V avec pistolet automatique | 25 l/min | 9,2 A | 110 W | 37 x 36 x 19 | 5,5 | 8641 |
| Pompe CENTRIMATIC 24 V avec pistolet automatique | 25 l/min | 5,6 A | 135 W | 37 x 36 x 19 | 5,5 | 8643 |
| Pompe CENTRIMATIC 230 V avec pistolet automatique | 30 l/min | 230 V | 224 W | 37 x 36 x 19 | 5,5 | 8639 |

| | |
|---|--|
| 1 | Pompe centrifuge avec corps de pompe en polyéthylène |
| 2 | Manette d'amorçage permettant le transfert même sans courant électrique |
| 3 | Bonde intégrée avec filetage 2" gaz pour vissage direct sur fût ou orifice de cuve |
| 4 | Câbles d'alimentation électrique longueur 4 m |
| 5 | Raccord cannelé DN 19 pour flexible de refoulement |
| 6 | Pistolet automatique avec raccord tournant |
| 7 | Flexible d'aspiration avec crépine |
| 8 | Anneau pour l'accrochage du bec du pistolet |
| 9 | Bouton marche /arrêt |

ATTENTION : LA POMPE N'EST PAS APPROPRIÉE AU TRANSFERT D'ESSENCE
 Livré avec crépine, 4 colliers de serrage et raccord cannelé pour flexible de refoulement

POMPE CENTRIMATIC

| | Pompe CENTRIMATIC 12 V avec pistolet automatique | Pompe CENTRIMATIC 24 V avec pistolet automatique | Pompe CENTRIMATIC 230 V avec pistolet automatique |
|---|--|--|--|
| Produits admissibles | Gasoil, GNR, diesel, fioul. Ne convient pas pour l'essence SP, | Gasoil, GNR, diesel, fioul. Ne convient pas pour l'essence SP, | Gasoil, GNR, diesel, fioul. Ne convient pas pour l'essence SP, |
| Débit | 25 l/min | 25 l/min | 30 l/min |
| Pression maxi | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
| Hauteur d'aspiration maxi | 10 m1,5 m | 10 m1,5 m | 10 m1,5 m |
| Vitesse de rotation maxi | NC | NC | NC |
| Indice de protection | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Niveau sonore | Inférieur à 70 dB (A) | Inférieur à 70 dB (A) | Inférieur à 70 dB (A) |
| Temps de cycle maxi | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes |
| Capacité fusible | NA | NA | NA |
| Matériaux employés | Carter en polyéthylène | Carter en polyéthylène | Carter en polyéthylène |
| Plage de température d'utilisation | Entre -10°C et +35°C | Entre -10°C et +35°C | Entre -10°C et +35°C |
| Viscosité maxi | Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C) | Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C) | Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C) |
| Raccord entrée sortie | Cannelures en DN 19 | Cannelures en DN 19 | Cannelures en DN 19 |
| Raccordement électrique | 4 m avec pinces croco | 4 m avec pinces croco | 4 m avec prise Schuko (fiche murale) |
| Crépine de fond | Oui | Oui | Oui |
| Clapet anti retour | Non | Non | Non |
| Aspiration | 6 m DN 19 en caoutchouc pour l'aspiration et le refoulement | 6 m DN 19 en caoutchouc pour l'aspiration et le refoulement | 6 m DN 19 en caoutchouc pour l'aspiration et le refoulement |
| Refoulement | | | |
| Compteur | En option | En option | En option |
| Pistolet | Automatique | Automatique | Automatique |