



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe Platine SILVER	56 l/min	37 x 37 x 30	17	9763

1	Pompe Platine Silver, pompe à palettes auto amorçante avec by-pass intégré
2	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totalisateur
3	Interrupteur marche / arrêt
4	Filtre à eau et particules en option, 30 µm, capacité 0,24l d'eau
5	Raccord tournant coudé à 90°
6	Support pistolet
7	Pistolet automatique avec raccord tournant
8	Platine support pompe avec rebord d'accrochage
9	Flexible de refoulement en caoutchouc DN 19, longueur 4 m
10	Filtre grille en entrée de pompe
11	Cadenas avec 2 clés pour le blocage du pistolet sur son support

POMPE PLATINE SILVER	
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul,
Débit	56 l/min
Pression maxi	1,7 bar
Hauteur d'aspiration maxi	4 m
Tension	230 V
Intensité	3 A
Puissance	350 W
Vitesse de rotation maxi	2 800 tr/min
Indice de protection	IP 55
Niveau sonore	Inférieur à 75 dB (A)
Temps de cycle maxi	30 minutes
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	Fonte, acier fritté, résine acétale, aluminium, joints NBR et HNBR
Plage de température d'utilisation	Entre -20 °C et + 60 °C
Viscosité maxi	Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C)
Raccord entrée sortie	1" F
Raccordement électrique	2 m avec fiche murale
Crépine de fond	Non fournie
Clapet anti retour	Non fourni
Aspiration	Non fournie
Refoulement	4 m en caoutchouc DN 19 avec raccords sertis mâle 1» et joints toriques
Compteur	Mécanique 3 chiffres, totalisateur et molette RAZ, précision +/- 1%
Pistolet	Automatique avec raccord tournant F 1"
Raccordement	Femelle 1"