



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe pour lubrifiants VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 5,5:1	15,5 l/min	50 x 13 x 13	8	90759
Pompe pour lubrifiants VISCOMAT PNEUMATIQUE, rapport 5,5:1, avec compteur digital K400	15,5 l/min	50 x 13 x 13	8,5	90760

1	Pompe pneumatique à piston, rapport 5,5:1
2	Alimentation pneumatique taraudée 1/4"
3	Bonde de fixation pour fût 2» gaz
4	Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant
5	Compteur digital K400 (pour la version avec compteur)
6	4 m de flexible de distribution 1/2" avec raccords sertis M 1/2"
7	Flexible d'aspiration 1,20 m en PVC nitrile DN 25 avec clapet anti-retour et crépine

POMPES VISCOMAT PNEUMATIQUES 5,5:1

	Ref 90759	Ref 90760
Produits admissibles	Huiles, viscosité maxi du fluide 800 cSt,	Huiles, viscosité maxi du fluide 800 cSt,
Débit	15,5 l/min	15,5 l/min
Pression maxi	8 bar	8 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2 m	2 m
Tension	Alimentation air comprimé traité en amont par FRL	Alimentation air comprimé traité en amont par FRL
Puissance	NC	NC
Niveau sonore	77 dB	77 dB
Plage de température d'utilisation	-10° C et +50° C	-10° C et +50° C
Viscosité maxi	800 cSt	800 cSt
Raccord entrée sortie	Raccord aspiration (entrée) F 1» gaz Raccord refoulement (sortie) lubrifiant F 1/2" gaz	Raccord aspiration (entrée) F 1» gaz Raccord refoulement (sortie) lubrifiant F 1/2" gaz
Raccordement électrique	Raccord alimentation pneumatique F 1/4" gaz	Raccord alimentation pneumatique F 1/4" gaz
Crépine de fond	Oui	Oui
Clapet anti retour	Oui	Oui
Aspiration	Flexible d'aspiration 1,20 m en PVC nitrile DN 25	Flexible d'aspiration 1,20 m en PVC nitrile DN 25
Refoulement	Flexible de distribution, longueur 4 m, 1/2" avec raccords sertis M 1/2"	Flexible de distribution, longueur 4 m, 1/2" avec raccords sertis M 1/2"
Compteur	Non	Digital K400, précision +/- 0,5 %
Pistolet	Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant	Pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant