



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
DIESEL TRANSFER SET	40 l/min	48 x 49 x 22	11,5	10492

1	Valise de transport avec 2 clips de fermeture et poignée
2	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
3	Bouton marche arrêt
4	Poignée de manutention
5	2 m de flexible d'aspiration PVC DN 19 avec clapet/crépine
6	4 m de flexible de refoulement caoutchouc DN 19
7	Raccord tournant coudé
8	Pistolet automatique
9	4 m de câble électrique avec pinces croco et fusible de protection

<b>DIESEL TRANSFER SET</b>	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, GNR, diesel, fioul,
<b>Débit</b>	40 l/min
<b>Pression maxi</b>	1 bar
<b>Hauteur d'aspiration maxi</b>	2 m
<b>Tension</b>	12 V
<b>Intensité</b>	18 A
<b>Puissance</b>	120 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	3800 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Niveau sonore</b>	Inférieur à 70 dB (A)
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 minutes
<b>Capacité fusible</b>	25A
<b>Matériaux employés</b>	Valise en PE Corps de pompe en fonte, rotor en acier fritté, palettes en résine acétale, joints nitrile
<b>Plage de température d'utilisation</b>	De -20°C à +60°C
<b>Viscosité maxi</b>	5,35 cSt
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 3/4" avec réductions MF 3/4"-1"
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Crépine de fond</b>	Oui
<b>Clapet anti retour</b>	Oui
<b>Aspiration</b>	2 mètres en PVC DN 19
<b>Refolement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Compteur</b>	En option
<b>Pistolet</b>	Automatique