



Désignation	Dimensions en cm				Hauteur des étages sol en mm	Poids en kg	Référence
	a	b	c	d			
Rayonnage 800 avec bac de rétention 220 litres pour 2 fûts de 220 litres Variante 1	141	128	84	66	1 (62)	51	7670F
Rayonnage 800 avec bac de rétention 220 litres pour 4 fûts de 220 litres Variante 2	141	128	162	66	2 (62/140)	84	7671F
Rayonnage 800 avec bac de rétention 220 litres pour 3 fûts de 60 litres ou 2 fûts de 220 litres Variante 3	141	128	162	66	2 (62/140)	87	7672F
Rayonnage 800 avec bac de rétention 220 litres pour 2 fûts de 220 litres et caillebotis pour petits récipients Variante 4	141	128	162	66	2 (62/140)	116	7673F
Rayonnage 800 avec bac de rétention 220 litres pour 3 fûts de 60 litres Variante 5	141	128	84	66	1 (62)	54	7674F
Rayonnage 800 avec bac de rétention 220 litres pour 6 fûts de 60 litres Variante 6	141	128	162	66	2 (62/140)	90	7675F

RAYONNAGE 800	
Matériaux employés	Acier galvanisé à chaud S235 JR
Epaisseur matière	4 mm montants et étagères, caillebotis 2 mm
Produits admissibles	Huiles, lubrifiants, ...
Charge maxi par niveau	450 kg
Charge maxi du rayonnage	900 kg
Stockage	sous abri

1	Bac de rétention 220 litres
2	Prises pour chariot élévateur
3	Etagère support fûts de 60 litres
4	Etagère caillebotis
5	Etagère support fûts de 220 litres