



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe CUBE 70 B.SMART 10	70 l/min	39 x 39 x 52	29	11301
Pompe CUBE 90 B.SMART 10	90 l/min	39 x 39 x 52	30	11304

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
2	Caisson de protection en acier peint
3	Rideau de protection écran
4	Accès utilisateur ou gestionnaire Bluetooth
5	Lecteur de badges
6	Crochet de support du flexible de refoulement
7	Interrupteur de pompe, pistolet cadenassable sur interrupteur
8	Pistolet automatique avec raccord tournant F 1"
9	Afficheur digital, heure et volume distribué (interface digitale avec affichage de l'heure en mode veille)
10	4 m de flexible de distribution en caoutchouc DN 25
11	Pied support en option

ATTENTION : LA POMPE N'EST PAS APPROPRIÉE AU TRANSFERT D'ESSENCE

	POMPE CUBE 70 B.SMART 10	POMPE CUBE 90 B.SMART 10
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul	
Débit	70 l/min	90 l/min
Pression maxi	2,9 bar	
Hauteur d'aspiration maxi	3,5 m	
Tension	230 V	
Intensité	4,2 A	4,9 A
Puissance	900 W	
Vitesse de rotation maxi	2900 tr/min	
Indice de protection	IP 55	
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB	
Temps de cycle maxi	30 min	
Capacité fusible	NA	
Matériaux employés	Châssis en acier peint avec traitement anti-corrosion Corps de pompe en fonte, palettes en résine acétale, tubulure, brides tête de filtre et ceps du compteur en aluminium de fonderie	
Viscosité maxi	Viscosité allant de 2 à 5,35 cSt (à la température de 37,8°C et point éclair PM > 55°C)	
Raccord entrée sortie	Femelle 1"	
Raccordement électrique	A la charge du client	
Crépine de fond	Oui	
Clapet anti retour	Oui	
Aspiration	Non fournie	
Refoulement	4 m DN 25 en caoutchouc avec raccords sertis M 1" et joints toriques	
Compteur	Electronique à engrenage, précision +/- 0,5%	
Pistolet	Automatique en métal avec raccord tournant F 1" en laiton	
Nb d'utilisateur mémorisable	50	
Taille de la mémoire	255 distributions	
Plage de temperature d'utilisation	Entre -20°C et +60°C	