

# EnviroPad® - Tapis anti-pollution



| Désignation                             | Dimensions en cm |     |   | Poids en kg | Référence |
|---|------------------|-----|---|-------------|-----------|
|   | L                | l   | h |             |           |
| EnviroPad® - Tapis anti-pollution M10   | 90               | 69  | 1 | 2           | 11638     |
| EnviroPad® - Tapis anti-pollution XL30  | 137              | 137 | 1 | 5           | 11639     |
| EnviroPad® - Tapis anti-pollution XXL40 | 218              | 137 | 1 | 8,5         | 11640     |

| EnviroPad®                  |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Matériaux employés</b>   | Agent polymère qui transforme les carburants et les lubrifiants en gel solide  |
| <b>Épaisseur matière</b>    | 10 mm  |
| <b>Produits admissibles</b> | Gasoil, GNR, Fioul, Essence, Huiles et Lubrifiants   |
| <b>Entretien</b>            | Lavable au jet d'eau   |
| <b>Transportable</b>        | Oui  |
| <b>Stockage</b>             | Stockage intérieur et extérieur<br>Rangement à la verticale  |
| <b>Application</b>          | Utilisable sur tout type de sol, peut être glissé sous les machines<br>Usage intérieur ou extérieur, même par temps de pluie |
| <b>Traitement déchets</b>   | A éliminer selon les règles en place pour l'élimination des produits dangereux   |