

Pompe CENTRI SP80 230 V



Désignation	Dimensions en cm			Ø en cm	Poids en kg	Référence
	L	l	h			
Pompe CENTRI SP80 230 V	13	13	40	13	9,5	11644

1	Pompe compacte et submersible 230 V auto-amorçante et silencieuse, permet le passage dans un orifice Ø 130 mm
2	Poignée de manutention
3	Sortie taraudée 1" gaz
4	3 m de câble électrique sans prise, raccordement à la charge du client

CENTRI SP80 230 V	
Matériaux employés	Acier
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, biodiesel, fioul, eau
Plage de température d'utilisation	Entre -10°C et +35°C
Débit en l/min	80 l/min
Pression maxi	2,8 bar
Hauteur maximum d'aspiration	NA
Voltage	230 V
Ampérage	NC
Puissance	800 W
Vitesse de rotation maxi	NC
Indice de protection	IPX8
Niveau sonore	NC
Temps de cycle maxi	60 min max
Capacité fusible	NA
Raccordement entrée sortie	Taraudée 1" gaz
Raccordement électrique	3 m de câble électrique nu
Crépine fond	NA
Clapet anti-retour	NA
Aspiration	NA
Flexible de refoulement	Non Fourni
Compteur	En option (version digitale)
Pistolet	Non Fourni