

Transfer BLUE 130 P.L. CENTRI SP30 18 V

Système CAS



| Désignation | Dimensions en cm | | | Poids en kg | Référence |
|---|------------------|----|-----|-------------|-----------|
| | L | l | h | | |
| Transfer BLUE 130 P.L., CENTRI SP30, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique | 50 | 74 | 101 | 25 | 11545F |
| Transfer BLUE 130 P.L., CENTRI SP30, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique | 50 | 74 | 101 | 23 | 11675 |

Pompe CENTRI SP30 18 V 1 an garantie
Cuve garantie 2 ans

| | |
|----|---|
| 1 | Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage |
| 2 | 4 roulettes caoutchouc pivotantes Ø 100 mm, 2 avec frein |
| 3 | Couvercle de remplissage avec évent/soupape intégré |
| 4 | Support pistolet intégré avec collecteur amovible |
| 5 | 2 mètres de flexible de distribution DN 19 |
| 6 | 2 poignées de manutention |
| 7 | Pompe submersible, centrifuge CENTRI SP30 18 V, silencieuse Débit 25 l/min |
| 8 | Pistolet automatique inox/polypropylène avec raccord tournant inox cannelé DN 19 |
| 9 | Réf 11545F : Batterie Lithium CAS 18 V, 4 Ah (capacité 600 litres par charge) Réf 11675 : sans batterie CAS, sans chargeur |
| 10 | Chargeur batterie CAS fourni seulement avec la réf 11545F |

| Transfer BLUE 130 P.L. | |
|---|--|
| Matériaux employés | Polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par roto-moulage Roulettes caoutchouc pivotantes Ø100, dont 2 avec frein |
| Epaisseur matière | 4 mm en moyenne |
| Produits admissibles | AdBlue®, eau |
| Densité liquide maximum admissible | 1,1 kg/dm ³ |
| Plage de température d'utilisation | - 10°C à + 40°C |
| POMPE CENTRI SP30 18 V | |
| Matériaux employés | Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène |
| Produits admissibles | AdBlue®, eau |
| Débit | 25 l/min |
| Pression maxi | 1,1 bar |
| Hauteur d'aspi maxi | NA |
| Tension | 18 V |
| Intensité | 12 A |
| Puissance | 220 W |
| Vitesse de rotation maxi | 12 800 tr/min |
| Indice de protection | IP68 |
| Niveau sonore | < 65 dB |
| Temps de cycle maxi | 15 min maxi |
| Capacité fusible | NA |
| Plage de température d'utilisation | De + 5°C à + 60°C |
| Raccord entrée sortie | Cannelée 3/4" |
| Raccordement électrique | Socle d'installation pour batterie Lithium CAS 18 V avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni avec batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah et chargeur selon version |
| Flexible de refoulement | 2 m de flexible de refoulement DN 19 |
| Flexible d'aspiration | NA |
| Crépine | Intégré dans pompe |
| Clapet anti-retour | Non |
| Pistolet | Pistolet automatique inox/PP avec raccord tournant inox cannelé DN19 |
| Compteur | Pistolet avec compteur digital en option |
| ENSEMBLE | |
| Vanne coupe circuit | Non |
| Manipulable en charge | Oui |
| Gerbable | Non |
| Transportable | Non |
| Stockage | A l'intérieur sur rétention |