

Energy Management Solutions

Diesel Storage & Dispensing

France

FuelMaster[®]

Solutions de
stockage et
de distribution
du gasoil

Capacités disponibles
de 1500 à 9000 litres



kingspan.fr/diesel




Kingspan[®]

Stockage fixe et distribution du gasoil

Principaux avantages



- Structure à double paroi**
Protection complète du gasoil stocké sans risque de contamination ou de fuite
- Qualité irréprochable**
Le polyéthylène de haute qualité garantit la résistance et la durabilité du produit
- Tranquillité d'esprit**
10 ans* de garantie sur la cuve et 2 ans sur l'équipement
- Les plus hauts standards**
Le produit possède le certificat OFCERT et est conforme à la norme NF EN 13341
- Smart Monitoring**
Surveillez le niveau du liquide dans vos cuves 24/7 grâce au monitoring sur place ou à distance
- Retour sur investissement**
Grâce à leur grande capacité les cuves permettent d'acheter du gasoil en gros, en vous épargnant du temps et de l'argent
- Résistance à la corrosion**
Absence de rouille ou de dégradation du produit contrairement aux cuves faites d'autres matériaux
- Sécurité**
Armoire avec porte verrouillable : protège les cuves contre l'accès de personnes non autorisées
- Résistance aux intempéries**
Les cuves sont résistantes aux intempéries et aux rayons UV
- Manutention**
Une cuve vide peut être facilement déplacée dans un autre endroit d'une place ou d'une ferme

Achetez une cuve à gasoil FuelMaster® et optimiser vos approvisionnements en carburant !



Les cuves FuelMaster® font l'objet d'une offre complète d'équipements pour les entreprises et les particuliers possédant les véhicules avec les moteurs diesel, comme les engins agricoles, voitures utilitaires, etc.

Les cuves FuelMaster® sont disponibles en plusieurs variantes d'équipement, y compris avec un enrouleur pratique au quotidien. Cela permet une gestion et surveillance efficaces de la quantité du gasoil stocké en fonction des besoins des utilisateurs.

La structure à double paroi des cuves FuelMaster® assure une protection du carburant stocké et la porte verrouillable empêche l'accès aux personnes non autorisées.

Le produit se caractérise par sa fiabilité, et sa garantie de 10 ans*.

Gestion de la cuve et des systèmes de surveillance

Les cuves FuelMaster® sont équipées des produits Smart Monitoring qui permettent de contrôler de manière sûre la quantité de la substance stockée dans la cuve.

FuelMaster® | Standard 1
avec le système de surveillance des cuves Watchman® Sonic Plus Advanced est un système de surveillance locale du liquide dans la cuve, qui permet à l'utilisateur de contrôler de manière constante les niveaux du gasoil. Son atout est un avertisseur de faible niveau et de trop plein, ainsi que détecteur de fuite.

FuelMaster® | Standard 2
avec le système de surveillance de cuves Equipements supplémentaires par rapport au standard 1 : Eclairage LED dans armoire, compteur K600, trappe d'accès pour capacités 1500 et 2500 litres. Cuve 5000 litres avec petite armoire en façade.

FuelMaster® | Standard 3
avec Watchman® Flo
Mesure intelligente du niveau et du débit avec un contrôle de la pompe et du pistolet, gestion de niveau du liquide et des alarmes - tout cela commandé depuis une application mobile intuitive.

FuelMaster® | STANDARD PRO
avec le système Watchman® Access system
Le terminal Watchman® Access offre un contrôle total et une visibilité du carburant par l'intermédiaire du réseau 4G/LTE. Le système est apprécié entre autres pour le contrôle d'accès pour les utilisateurs et véhicules, la gestion de plusieurs cuves en temps réel ou la mesure constante de la quantité du carburant et de la température pour permettre de détecter un prélèvement non autorisé.

Capacités disponibles et dimensions

| Modèle | Image | Capacité | Longueur | Largeur | Hauteur |
|--|-------|-------------|----------|---------|---------|
| FM1500 | | 1500 litres | 1720 mm | 1400 mm | 1965 mm |
| FM2500 | | 2500 litres | 2085 mm | 1765 mm | 2000 mm |
| FM5000 Standard 1 | | 5000 litres | | | 2050 mm |
| | | Capacité | Diamètre | | |
| | | | 2460 mm | | |
| FM5000 Standard 2 | | 5000 litres | 2700 mm | 2230 mm | 2340 mm |
| FM5000 Standard 2 +enrouleur, Standard 3 | | 5000 litres | 2850 mm | 2230 mm | 2340 mm |
| FM9000 | | 9000 litres | 3280 mm | 2450 mm | 2950 mm |

Les dimensions indiquées sont approximatives. Les différences résultent de la technologie de fabrication et de la manière d'utiliser le produit.
*10 ans de garantie pour la cuve et 2 ans pour l'équipement. La garantie s'applique au produit utilisé conformément aux instructions du fabricant.

Spécifications des produits

| | Standard 1 | Standard 2 | Standard 3 | Standard PRO |
|--|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Pompe | PIUSI 79 l/min* | PIUSI 79 l/min* | PIUSI 79 l/min* | PIUSI 79 l/min* |
| Compteur numérique | PIUSI K24 ou K600 ⁽¹⁾ | PIUSI K600/B3 | Débitmètre Pulser K600 | Débitmètre Pulser K600 |
| Flexible de distribution | 8 m 3/4" | 8 m 3/4" | 8 m 3/4" | 8 m 3/4" |
| Pistolet | Automatique A60 | Automatique A60 | Automatique A60 | Automatique A60 |
| Pistolet avec décroché/ raccroché automatique | | | • | • |
| Contrôle de niveau de la cuve | Watchman® Sonic Plus Advanced | Capteur de niveau/détecteur de fuite Watchman® Sonic Plus Advanced | Watchman® Flo - mesure intelligente de niveau et de débit | Gestion des utilisateurs Watchman® Access 4G/LTE |
| Limiteur de remplissage | • | • | • | • |
| Sonde de pression Keller avec mesure de la température | | | | • |
| Filtre de carburant | 30 µm avec le séparateur d'eau | 30 µm avec le séparateur d'eau | En verre avec le séparateur d'eau | En verre avec le séparateur d'eau |
| Enrouleur en option | | • ⁽²⁾ | • | • ⁽²⁾ |
| Raccord Euro 2" | | • | • | • |
| Ligne de remplissage | Pour les capacités 3500 et 9000 Litres | Pour les capacités 3500, 5000 et 9000 litres | Pour les capacités 3500, 5000 et 9000 litres | Pour les capacités 5000 et 9000 litres |
| Eclairage l'armoire de distribution PRO LED | | • | • | • |
| Trappe extérieure | • ⁽³⁾ | • | • | • |

*Les valeurs indiquées se réfèrent à la valeur maximale du débit donnée par le fabricant de la pompe. Le débit réel est plus bas et dépend de la spécification du système d'aspiration-distribution, de son état, de la qualité du liquide stocké et de la température.

⁽¹⁾ Compteur numérique K24 (monté en sortie de pompe) pour la capacité : 1500, 2500, 3500 et 5000 l

⁽²⁾ Spécification avec l'enrouleur monté dans la variante de la cuve 5000 l avec une grande armoire de distribution

⁽³⁾ Pas de trappe pour la capacité 1500 l et 2500 l



Les processus de fabrication de Kingspan Water & Energy répondent aux normes ISO sévères :

- ISO 9001:2015 – Système de management de la qualité
- ISO 14001:2015 – Système de management environnemental
- ISO 37301:2021 – Système de management de la conformité
- ISO 45001:2018 – Système de management de la santé et de la sécurité au travail

Siège principal de l'entreprise
180 Gilford Road
Portadown
Co. Armagh
BT63 5LF Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 28 3836 4444

Filiale en Europe
ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica
Pologne
Tél. : +48 61 814 44 00

Bureau local - France
Kingspan Water & Energy sp. z o.o.
36 rue du Louvre
75001 Paris
France
TVA : FR23489008367



Télécharger
la version
électronique
du catalogue

kingspan.fr/diesel

Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Les spécifications peuvent varier (à l'intérieur d'un petit paramètre) en raison des variations du processus de fabrication ou des conditions environnementales. Toutes les images sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne doivent pas être considérées comme contraignantes. Le produit réel peut varier, et les spécifications, dimensions, couleurs et autres attributs peuvent différer.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur le produit, veuillez consulter ce lien : kingspan.fr.

©Kingspan et le symbole du lion sont des marques déposées de Kingspan Group.

Tous droits réservés.

Siège principal de l'entreprise: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh BT63 5LF Royaume-Uni. Bureau européen enregistré : Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Pologne. TVA/NIP/VAT PL779 20 57 260.

v1.08.2023

