

POMPE CEMATEX 230 V avec compteur

Accessoire KS-Mobil



Désignation	Poids en kg	Référence
Pompe Cematex 230 V, certifiée ATEX, 50 l/min, pistolet automatique, compteur, 4 m de flexible DN 19 (câble électrique non fourni)	18	91997

Pompe à palettes ATEX auto-amorçante

4 m de flexible de refoulement DN 19 en caoutchouc antistatique

Pistolet automatique ATEX, raccord tournant

Compteur mécanique 3 chiffres à disque oscillant avec molette RAZ, compteur et totalisateur

En option : caisson en acier galvanisé (verrouillable par cadenas)

Pompe Cematex 230 V avec compteur	
Matériaux employés	Acier, fonte, aluminium, bronze
Produits admissibles	Essence SP, gasoil, HVO, XTL, kérozène, white spirit
Plage de température d'utilisation	- 26°C et + 65°C
Débit en l/min	56 l/min
Pression maxi	1,8 bar
Hauteur maximum d'aspiration	2 m
Voltage	230 V
Ampérage	0,8 A
Puissance	300 W
Viscosité maxi	NC
Vitesse de rotation maxi	2 800 tr/min
Indice de protection	IP55
Niveau sonore	75 dB
Temps de cycle maxi	30 minutes
Capacité fusible	NC
Raccordement électrique	Non fourni
Aspiration	Canne d'aspiration télescopique en acier, longueur maxi 1 100 mm
Flexible de refoulement	4 m de flexible DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques
Compteur	Mécanique 3 chiffres
Pistolet	Pistolet automatique ATEX, avec raccord tournant