

NHP MINIBOOSTER THERMIQUE

160B - 10L/MIN - ENROULEUR 20M

CODE 142371

+Pratique : châssis maniable et ergonomique à hauteur d'homme

+Éco-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur

+Sécurité : supports d'accessoires anti-chutes intégrés au châssis

2H D'UTILISATION EN CONTINU

POMPE RADIALE

VANNE DE DÉCHARGE THERMIQUE

RÉGULATEUR DE VITESSE

POMPE ANNOVI REVERBERI

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	160 bar	Débit :	10 L/min
Débit :	600 L/h	Moteur :	HONDA GP200
Puissance :	6,50 CV	Puissance :	4,30 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	1,70 L/h	Réservoir carburant :	3,10 L
Réservoir huile :	1 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Direct
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Non	Flexible :	20 m
Diametre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Manuel
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	035
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	2 heures
Longueur :	918 mm	Largeur :	637 mm
Hauteur :	951 mm	Poids :	56 Kg
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Moteur fiable de haute qualité professionnelle
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
    + Réduction des émissions de CO2
    + Réduction de la consommation de carburant
    + Réduction du volume sonore
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques
- Flexible 20 mètres 5/16" renforcé 1 tresse métallique sur enrouleur manuel
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø300mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe

Description technique :

Nettoyeur autonome et léger adapté aux usages des professionnels de l'artisanat, des collectivités, des espaces verts, de l'agricole,...
Ces nettoyeurs pourront être facilement déplacés d'un chantier à un autre.

Puissant : pression de 160 bar qui permet de décaper/désincruster.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Robuste et durable : Une conception faite pour durer.
Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.





ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **168460**



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE **160141**



TURBOBUSE CALIBRE 035

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **142243**



KIT DE SABLAGE CALIBRE 035

MALE EURO

CODE **812567**



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 8 A 12L/MIN

CODE **139459**



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE **160969**



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

CODE **935010**



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L